

# Universalspachtel

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
NORDI-32003

Verwendungszweck  
Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Decken, Pfeiler und  
Trennwände

Hersteller  
**Nordhessischer Baustoffmarkt GmbH · Industriestr. 10 · 36251 Bad Hersfeld**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
**System 4**

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W 2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	$\leq 25$	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,\text{dry,mat}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD – „No Performance Determined“	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD – „No Performance Determined“	EN 998-1:2010

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Ort, Datum

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt